

## TTDC sorozat



### Termékjellemzők

Szigetelésátszűrő csatlakozó burkolt leágazó vezetékek burkolt fővezetékhez történő csatlakoztatásához.

Fővezeték: burkolt réz vagy alumínium.

Leágazó vezeték: burkolt réz vagy alu.

Három mérettartomány burkolatvastagság szerint:

• 1,5 / 3 mm : **TTDC 28 ...**

• 2,3 / 4,5 mm : **TTDC 45 ...**

• 4,8 / 5,5 mm : **TTDC 50 ...**

2 mm-nél kisebb szigetelésvastagság esetén szabványos TTD használandó.

• Teljesen vízzáró, időjárásnak és mechanikai igénybevételnek kiválóan ellenálló szigetelőtest.

• Könnyű szerelés, biztonságos használat.

• Egyszerre szűri át a fő- és a leágazó vezeték burkolatát.

• Érintésbiztos tűzihorganyzott szorítócsavarok.

• A leágazó vezeték szigetelősapkája véd a víz behatolása ellen. A leágazás mind jobb, mind bal oldalon kialakítható.

• Szakadófejes csavar. A csavarfej szakadása után is oldható.

A TERMÉK AZ STS 00021 SZÁMÚ SICAME SZABVÁNYNAK MEGFELEL.

Típus	Keresztmetszet		Maximális burkolat vastagság (mm)	Vezeték átmérő		Meghúzó nyomaték (Nm)
	Fővezeték (mm <sup>2</sup> )	Leágazó vezeték (mm <sup>2</sup> )		Fővezeték (mm)	Leágazó vezeték (mm)	
TTDC 28201 FA	35 - 70	35 - 70	3	16	16	18
TTDC 28301 FA	31 - 99	31 - 62	3	18,8	16,1	14
TTDC 28401 FA	50 - 120	50 - 120	3	19,9	19,9	18
TTDC 28431 FA	95 - 240	35 - 95	3	26,1	17,5	25
TTDC 28451 FA	99 - 241	62 - 157	3	26,1	23	25
TTDC 28501 FA	95 - 240	95 - 240	3	26,1	26,1	37
TTDC 45291 FA	95 - 150	16	4,5	23,4	11,6	14
TTDC 45401 FA	50 - 120	50 - 120	4,5	22,8	22,8	25
TTDC 45421 FA	50 - 120	16 - 35	4,5	22,8	15,8	20
TTDC 45501 FA	95 - 240	95 - 185	4,5	29	26,3	37
TTDC 45521 FA	95 - 240	16 - 35	4,5	29	15,8	20
TTDC 45531 FA	95 - 300	35 - 95	4,5	31,1	21,3	25
TTDC 45551 FA	95 - 240	50 - 150	4,5	29	23,4	25
TTDC 50501 F PA / P2A	99 - 241	99 - 241	5,5 (BLX)	31,1	31,1	37